

POLAR Brønds-systemer



Vand- og afløbsbrønde PRO 1000 og PRO 600

Pipelife Polar brøndsystemer

Helhedsperspektiv

Moderne afløbsteknik går ud på at var-etage det daglige spildevandsafløb fra husholdninger og industri så enkelt og effektivt som muligt. For at opnå dette og for at minimere påvirkningen af miljøet, kræves tætte ledningssystemer med lang holdbarhed samt en minimal indsats ved anlæggelsen, driften og vedligeholdelsen. Tungtvejende argumenter taler for, at det er plastrørsystemer med integrerede brønde som opfylder disse kriterier bedst.

Sortiment

Polar-systemet tilbyder et veludviklet sortiment af brønde og afdækning til skiftende anvendelsesområder og miljøer. Polar brøndsortimentet omfatter mange typer af brønde, lige fra de mindste rensningsbrønde for afløbsledninger til store tilsynsbrønde PRO 1000 for ledningsnet. For at kunne skelne mellem de forskellige afløbsbrønde, navngiver vi dem med stigrørets dimension efterfulgt af den ledningsdimension som brønden er anpasset til, f.eks. Polar tilsynsbrønd 600/250. Vi fremstiller også kundetilpassede løsninger for diverse applikationer.

Materiale og miljø

Samtlige brønde fremstilles af polypropylen PP, en termoplast med fremragende egenskaber for anvendelsesområdet. PP kan genbruges og er velegnet til et lukket kredsløb.

Byggemål

Alle interessante byggemål och øvrige detaljer kan ses på www.pipelife.se



Indhold

side

Polar tilsynsbrønd PRO 1000 4–5

Polar tilsynsbrønd PRO 600 6–7



Polar tilsynsbrønd PRO 1000

Polar-sortimentet udvides nu med nedstigningsbrønde, og vores målsætning har været at udvikle disse ud fra samme koncept som vore 600 tilsynsbrønde. Dvs. en enkel og fleksibel konstruktion som skal dække de mest almindelige forekommende rør- og installationsvarianter i et standardsortiment. Desuden skal de med enkle håndgreb også kunne tilpasses mere usædvanlige installations-situationer.

Pro 1000 nedstigningsbrønde i standardudgaven er derfor først og fremmest beregnet til glatte jordafløbsrør, men kan let tilpasses Pragma ved hjælp af den eksentriske overgang som indgår i sortimentet.

Brønden leveres i nedenstående standardvarianter.



PRO 1000 tilsynsbrønd
Lige gennemløb

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3280 116	160	585
19 3280 120	200	585
19 3280 125	250	585
19 3280 132	315	733
19 3280 140	400	733



PRO 1000 tilsynsbrønd
45°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3282 125	250	655
19 3282 132	315	649



PRO 1000 tilsynsbrønd
90°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3281 125	250	655
19 3281 132	315	649



PRO 1000 tilsynsbrønd
2x45°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3282 616	160	672
19 3282 620	200	585
19 3282 625	250	655



PRO 1000 tilsynsbrønd
2x90°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3281 616	160	672
19 3281 620	200	670
19 3281 625	250	655
19 3281 632	315	649



PRO 1000 tilsynsbrønd
Lukket bund

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3283 105		675

**PRO 1000 kegle**

VVS-nr	Dimension mm	Højde mm
19 3283 160	1000/600	380

**PRO 1000 tætningsring**

VVS-nr	Dimension mm
19 3283 800	1000

**PRO 1000 mellemring**

VVS-nr	Dimension mm	Højde mm
19 3283 815	1000	500

**Excentrisk overgang til Pragma**

VVS-nr	Dimension
19 2529 200	200
19 2529 250	250
19 2529 315	315
19 2529 400	400

Polar tilsynsbrønd PRO 600

Teknikken med at flere og flere arbejdsopgaver skal kunne udføres fra jordoverfladen har forbedrets gennem de seneste år, hvilket også stiller højere krav til brøndenes udformning. Der er blevet brugt mange ressourcer på at udvikle en enkel og funktionel brønd, som kan opfylde de krav der stilles til brønde inden for rationel afløbshåndtering. Polar tilsynsbrønd 600 er derfor løsningen, når der stilles høje krav om plads i brønd og stigrør.

Ligesom PRO 1000 nedstigningsbrønd er Polar tilsynsbrønd først og fremmest tilpasset til glatte jordafløbsrør, men kan nemt tilpasses til Pragma med den eksentriske overgang som indgår i sortimentet.

Ved andre typer af tilpasninger står vores supportafdeling gerne til rådighed med information.

Brønden leveres i neden angivne standardvarianter.



PRO 600 tilsynsbrønd

Lige gennemløb

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3270 116	160	490
19 3270 120	200	490
19 3270 125	250	600
19 3270 132	315	600
19 3270 140	400	800



PRO 600 tilsynsbrønd

45°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3272 125	250	610
19 3272 132	315	700



PRO 600 tilsynsbrønd

90° højre

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3274 216	160	510
19 3274 220	200	490
19 3274 225	250	620
19 3274 232	315	680



PRO 600 tilsynsbrønd

2x45°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3272 616	160	490
19 3272 620	200	490
19 3272 625	250	620



PRO 600 tilsynsbrønd

90°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3271 125	250	620
19 3271 132	315	710



PRO 600 tilsynsbrønd

90° venstre

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3274 116	160	510
19 3274 120	200	490
19 3274 125	250	620
19 3274 132	315	680



PRO 600 tilsynsbrønd

2x90°

VVS-nr	Dim. mm	Højde mm
19 3271 616	160	490
19 3271 620	200	490
19 3271 625	250	620
19 3271 632	315	680

**PRO 600 opføringsrør uden mufte**

VVS-nr	Dimension mm	Længde mm
19 3273 630 19 3273 660	600 600	3000 6000

**PRO 600 tætningsring**

VVS-nr	Dimension mm
19 4129 600	600

**Excentrisk overgang til Pragma**

VVS-nr	Dimension mm
19 2529 200 19 2529 250 19 2529 315 19 2529 400	200 250 315 400

Ljung



Ölsremma

Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung

T +46 513 221 00

F +46 513 221 99

E info@pipelife.dk

www.pipelife.dk


Nordic Poly Mark

