

DIMENSIONERING AF TUNGMETALUDSKILLER

TAG OG AFLEDNING

Tagtype			Zink	Kobber
Tagareal			m ²	
Taghældning			°	
Rykning areal			m ²	
Skotrender			m ²	
Tagrende areal	Ved rund rende bruges formlen: Bredde x 1,57 x længde.		m ²	
Nedløbsrør		Dimension Ø mm	Længde m	
Overbelastningshyppighed		1/5 år	1/10 år	1/100 år

PLACERING

Adresse	Gade, nr	Postnr
---------	----------	--------

OVERBELASTNINGSHYPPIGHED PR. ÅR IHT. DS 532 2020

1 gang pr. 5 år 1/5=0,019 l/s/m ²	Hvor overskridelser medfører mindre skader på bygninger, inventar og lignende som let kan udbedres. Klimafaktor ved 100 år 1,25.
1 gang pr. 10 år 1/10=0,023 l/s/m ²	Hvor overskridelser medfører større skader på bygninger, inventar og lignende. Klimafaktor ved 100 år 1,3.
1 gang pr. 100 år 1/100=0,038 l/s/m ²	Hvor overskridelser kan medføre ulykker, farer og alvorlig sundhedsfare for mennesker. Klimafaktor ved 100 år 1,4.

Firma	Firma nr.	Dato
Kontaktperson	Kontaktperson tlf.	Forv. svar dato
Projektnavn	Sælger initialer	

ScanPipe a/s er ikke ansvarlig for brugen af ovenstående beregninger, da de er vejledende.

