


JORDDÆKNING OVER RØR

Ved nedlægning af SN4 rør med <1,0 m og SN8 rør <0,8 m jorddækning, der skal bruges ved trafikbelastning, skal der foreligge en styrkeberegning.

Ved beregning af konkrete eksempler, sker det hos ScanPipe dog uden rådgiveransvar.

Ønskes rådgiveransvar, skal der i stedet tages kontakt til et rådgivende ingeniør firma.

RØRTYPE				
Materiale	PP ☐	PE ☐	PVC ☐	
Form			Glat ☐	Korrigeret ☐
Størrelse	Udv. dia. mm	Indv. dia. mm	Godstykkelse mm	SN værdi




RENDEBREDDE OG JORDDÆKNINGSHØJDE		
Bredde v/top af rør - B	m	
Højde over rør - H1	m	
Understøttet ☐	Sidestøttet ☐	Topstøttet ☐

GRUNDVAND	
Grundvandshøjde under teræn	m

TILBAGEFYLDNINGSMATERIALE	
Tør vasket grus/sand	☐
Tør lerholdig grus/sand	☐
Våd lerjord eller våd vasket grus/sand	☐
Lerjord / almindelig jord m/organisk materiale	☐

TILBAGEFYLDNINGS INSTALLATIONSTYPE			
Komprimeret i rør zonen	☐		
Komprimere i hele udgravningen	☐		
Opfyldning m/ senere komprimering	☐		
Komprimeringsniveau Proctor	85% ☐	90% ☐	95% ☐

TRAFIKBELASTNING				
Vægt ton	1,5 A ☐	12,5 B ☐	40 D ☐	60 E ☐
Hyppighed	Sjældent ☐		Normalt ☐	



FÆRDIG BELÆGNING				
Belægning - h1	Stabilgrus ☐	Betonsten ☐	Betondæk ☐	Asfalt ☐
				m
Tykkelse - h1				
Underlag - h2	Stabilgrus ☐	Bundgrus ☐	Knust beton ☐	Macadam ☐
				m
Tykkelse - h2				

Firma	Firma nr.	Dato
Kontaktperson	Kontaktperson tlf.	Forv. svar dato
Projektnavn	Sælger initialer	

