

STYRINGER OG ALARMER



En niveaustyret alarm i en tank er en sikkerhed for, at du får besked ved uønsket væskestigning med ofte uhyre store udgifter til følge.

Styringer

SeptiClean styringer, SP1 og SP3, giver ejeren mulighed for at udnytte pumpen i f.eks. bundfældningstanken eller pumpebrønden på den mest hensigtsmæssige og økonomiske måde. Ved hjælp af et elektrisk signal fra niveauvippen, der er placeret i tank eller brønd, starter styringen for pumpen. Herefter vil pumpen så køre i en given periode, der er fastsat forud. På denne måde kan man optimere mængden af det vand, der pumpes ud, og dermed undgå for mange pumpestarter. Med en styring sikrer man sig også, at der pumpes den korrekte mængde spildevand ud i f.eks. nedslivningsanlægget eller det beplantede filteranlæg. SeptiClean SP3 er en kombineret styring og

alarm, der desuden giver ejeren mulighed for at tilslutte f.eks. et GSM-modul eller CTS-system.

Alarm

SeptiClean alarmer, SA1 og SA2 eller VARI Niveualarm kan anvendes til alle former for tanke, brønde mv., hvor en oversvømmelse vil medføre ødelæggelse på bygninger, risiko for forurening, hygiejnemæssige problemer mv., og dermed betyde meget store udgifter. De nævnte alarmer har alle både et akustisk og visuelt alarmsignal. SA2 og VARI Niveualarm giver desuden mulighed for tilslutning til GSM-modul som beskrevet nedenfor.

3 GSM-modul

GSM-moduler benyttes ofte på steder, hvor der er risiko for, at hverken den akustiske eller visuelle alarm vil blive bemærket, f.eks. i sommerhuse, afsides beliggende pumpestationer, eller på steder, hvor en oversvømmelse vil resultere i skader på bygninger eller andet, og dermed medføre meget store udgifter. GSM-modulet forbindes til en alarm eller SP3 styringen via et potentialfri relæ på alarmer/SP3. Ved en alarmsituation vil GSM-modulet sende en SMS til op til otte modtagere.



Fyn
Hvidkærvej 7
DK-5250 Odense SV
T: +45 63 76 30 30

Jylland
Maserativej 15
DK-7100 Vejle
T: +45 63 76 30 50

Sjælland
Greve Main 31
DK-2670 Greve
T: +45 63 76 30 70



SORTIMENT



SEPTICLEAN PUMPESTYRINGER M/TIMER – SP1/SP3

Niveaudevippen i brønden/tanken aktiverer styringen, når en given vandstandshøjde er nået. Styringen vil her-
efter starte pumpen og automatisk stoppe pumpen igen, når den forud fastsatte tid udløber. Spænding 230 V.
SP3: som ovenfor, men med visuelt alarmsignal og potentialfrit relæ for tilslutning til f.eks. GSM-modul.



SEPTICLEAN ALARMBOX – SA1/SA2

Alarmboxen forbindes med en niveaudevippe i brønd eller tank. Når niveaudevippen i brønden aktiveres, vil den
sende et signal til alarmboxen. Med både visuelt og akustisk alarmsignal. Spænding 230 V.
SA2: Som ovenfor, men med potentialfrit relæ for tilslutning til f.eks. GSM-modul.



VARI NIVEAUALARM M/BATTERIBACKUP INKL. SENSOR

Alarmeren forbindes med sensoren, der placeres i brønd eller tank. Når sensoren aktiveres vil den sende et sig-
nal til alarmeren. Samtidig vil alarmeren afgive et visuelt og akustisk alarmsignal. Batteribackup-funktionen sikrer,
at alarmeren også virker ved strømafbrydelse. Spænding 230 V, men ved strømsvigt vil den automatisk skifte til
batterifunktion. Inkl. sensor m/25 m kabel. Med potentialfrit relæ for tilslutning til f.eks. GSM-modul.




GT1000 GSM-modul

Anvendes f.eks. ved sommerhuse eller afsides beliggende pumpestationer, hvor et akustisk eller visuelt
alarmsignal ikke vil blive bemærket, eller hvor konsekvenserne af et pumpesvigt vil være alvorlige. Forbindes
til SP3, SA2 eller VARI. Ved en alarmsituation vil der afgives et signal til GSM-modulet, der så automatisk
afsender en SMS til et eller flere forudbestemte telefonnumre. Spænding 230 V.




NIVEAUVIPPE TAURUS M/DOBBELT FUNKTION

Dråbeformet niveaudevippe designet til brug i brønde med sort spildevand. Pga. designet
nedsættes risikoen for at papir og lignende sætter sig fast på niveaudevippen og dermed
nedsætte/hindre dens funktionalitet. Inkl. 10 m H05 kabel.



NIVEAUVIPPE SUPERTEC M/DOBBELT FUNKTION

Niveaudevippe til brug i brønde eller tanke med gråt spildevand, dræn- eller regnvand. Inkl. 10 m
H05 kabel.



CLIPS FOR NIVEAUVIPPE

Clips til montering af niveaudevippe sikrer en nem montage og yder kablet god beskyttelse.

